



222400141868

湖北省自然资源厅




客服专线：4008-524-555

电 话：0851-85605511

邮 编：550014

产品名称：常州博联检测技术有限公司2022年夏季空调滤芯检测

(特种胎压延)



丁
名
平
俊

报告签发人: *丁名平*

报告签发日期: 2022 年 11 月 21 日

5.质量保证和质量控制.....	1
5.1 生产工况.....	2
5.2 废气监测质量控制.....	2
6.监测结果.....	2
附图：监测基本情况照片.....	3

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于2022年11

废气	采样	《固定污染源废气 中颗粒物测定 重量法》(GB16157-1996)	/
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ36-2017)	0.07mg/m ³

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0023
2	个体采样器	EM-300 型	ZC-0401-0107
3	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020

按照《固定污染源废气监测技术规范》（HJ 93-2013）的要求，对废气排放口进行现场气密性检查，“监测和分析”过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。

表 0-1 有组织废气监测数据

监测日期	2022 年 11 月 10 日			监测点位	特种胶辊压延排放口	
监测因子	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃			监测时段	2022 年 11 月 10 日 08:00-12:00	
监测频次	1 次			监测方法	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）	
监测结果	(DA008A1)	(DA008A2)	(DA008A3)	平均值	(kg/h)	标准值
烟温 (°C)	29.7	30.3	30.1	30.0	/	
流速 (m/s)	7.8	7.5	7.8	7.7	/	
标干流量 (m³/h)	48179	46332	48215	47609	/	
非甲烷总烃 (mg/m³)	2.34	2.03	2.17	2.18	0.10	
备注	表中监测结果引用项目 HB60022206330 中监测数据。					



废气监测
报告完

(特种胎1# 压延堆放口)	27632-2011)表5 轮胎企业及其制品企业炼胶、硫化装置	非甲烷总烃	10mg/m ³	排放口的非甲烷总烃符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准限值。
------------------	---------------------------------	-------	---------------------	--

备注：监测结论所引用的监测数据编号为JH60222070386，报告中表6.1所示。

贵州博联检测技术股份有限公司